

## MATTENREINIGUNG

### Anleitungen für verschiedene Produkte

Eine gute Eingangsmatte zeichnet sich dadurch aus, dass sie Schmutz und Nässe besonders gut aufnimmt. Weil dieser Schmutz aber nicht einfach verschwindet, müssen Eingangsmatten von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Die nachstehenden Anleitungen zeigen sinnvolle Reinigungsintervalle und Reinigungsmethoden.

**Wichtig:** Matten nur in gründlich gesäubertem Zustand aufrollen, da sich der Schmutz sonst in den Verbindungen und Scharnieren festsetzt.

- Achtung:** Bei der Verwendung von Reinigungszusätzen bitte unbedingt die Herstellerhinweise beachten.
- Achtung:** Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers darf der maximale Wasserdruck 10 Bar nicht überschreiten.

#### Allgemeine Hinweise:

Das Aufrollen eines geschlossenen C-Tec-Eingangsmattensystems ist zu Reinigungszwecken grundsätzlich nicht erforderlich. Bei diesen Ausführungen gelangt nur wenig Schmutz unter die Matte. Somit genügt im Allgemeinen die Reinigung der Mattenoberfläche und der Schmutzkammern.

Da bei den offenen Systemen der Schmutz durchfällt, müssen diese ggf. nach der Oberflächenreinigung aufgerollt werden, um den auf dem Boden liegenden Schmutz zu entfernen. Wir empfehlen, diese Systeme jeweils nur bis zur Hälfte auf- und nach der Untergrundreinigung wieder in die Vertiefung zurückzurollen.

Gummiwabenmatten (mit oder ohne Einsatzbürste) sollten gelegentlich aufgenommen werden, um Schmutz und Wasser aus den geschlossenen Matten bzw. den angesammelten Schmutz unter den offenen Matten zu entfernen.



Abfegen mit Besen oder Schrubber



Absaugen mit Staubsauger



Reinigung mit Scheuersaugmaschine



Reinigung mit Hochdruckreiniger (max. 10 Bar)

#### ■ Nadelfilz

täglich:



Hartnäckige Verschmutzungen mit einem harten Besen oder Schrubber lösen. Danach den Schmutz absaugen.

periodisch:



Reinigung mit einer Scheuersaugmaschine zur vollständigen Schmutzentfernung. Somit richten sich im Regelfall auch „platt“ getretene Partien wieder auf. Gegebenenfalls Reinigung mit einem Hochdruckreiniger.

#### ■ Streifenbürsten und Bürstenleisten

täglich:



Den Schmutz absaugen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen vorher zur Reinigung die Bürsten mit einem harten Besen oder Schrubber quer zur Gehrichtung abfegen.

periodisch:



Bürsten mit einem harten Besen oder Schrubber quer zur Gehrichtung abfegen. Danach den Schmutz absaugen. Gegebenenfalls Reinigung mit einem Hochdruckreiniger.

#### ■ Gummileisten

täglich:



Bereits getrocknete Rückstände einfach absaugen. Bei hartnäckiger Verschmutzung hilft ein nasser Schrubber.

periodisch:



Mit einem harten Besen die Gummileisten quer zur Gehrichtung abfegen. Danach den Schmutz absaugen. Bei hartnäckiger Verschmutzung hilft ein nasser Schrubber. Gegebenenfalls Reinigung mit einem Hochdruckreiniger.

#### ■ Gummilamellen (Kobe)

periodisch:



Mit einem harten Besen die Gummileisten quer zur Gehrichtung abfegen. Danach den Schmutz absaugen. Bei hartnäckiger Verschmutzung hilft ein nasser Schrubber. Gegebenenfalls Reinigung mit einem Hochdruckreiniger.

#### ■ GuWa

periodisch:



Abfegen der Matte mit einem harten Besen oder Schrubber. Bei starker Verschmutzung gegebenenfalls Reinigung mit einem Hochdruckreiniger.

#### ■ Colorstar ■ Karaat

Zur Verhinderung von Farbveränderungen bitte beachten:

- dunkle Matten getrennt von hellen Matten waschen, sonst Temperatur max. 38 °C
- stark verschmutzte Matten bei max. 60 °C waschen; bei häufiger Anwendung Farbverlust möglich
- max. pH-Wert der Waschlösung 9,5; 60 – 120 gr nicht-ionisches Waschmittel je 45 kg Matten
- Matten nicht übertrocknen
- werden Matten nicht getrocknet, Temperatur der letzten Spülung auf 49 °C erhöhen
- Matten nach Entnahme aus Waschmaschine / Trockner flach auslegen, abkühlen lassen. Erst danach rollen.