

Datenblatt Clic-11

Hochbelastbares, geschlossenes, aufrollbares Mattensystem aus einzeln austauschbaren, mit Spezial-Kunststoff-Verbindungsleisten durchgängig verbundenen und verwindungssteifem verstärkten Aluminiumprofilen, bestückt mit witterungsbeständigen Gummileisten für eine ganzflächige Verlegung in einer Bodenvertiefung.

Unterseitige Trittschalldämmung.

Die Höhe der Profile beträgt 18 mm, die Gesamthöhe ca. 22 mm.

Profilabstand 5 mm (geschlossen mit Schmutzkammern).

(**Clic-114** Profilabstand: unter 4 mm, erfüllt DIN 18650-1 für Drehtüren)

Gewicht 19 kg/m².

Profilmaterial: Aluminium, ENAW 6063, natur

Besatzmaterial 1: Gummileisten

Besatzmaterial: EPDM 70621

Besatzfarben: schwarz und grau

Rutschhemmung R10 nach DIN 51130

Belastungsgrenze: **110 kN** pro 100cm² / Kantenlänge 10 x 10 cm
= **11.200 kg** Drucktest, ruhende verteilte Last
gem. Prüfbericht 2016-9002

Bei planebener Verlegung befahrbar mit LKW's, PKW's, Gabelstaplern, Hubwagen, Einkaufswagen, Rollstühlen,...

Geeignet u.a. für: Einkaufszentren, Flughäfen, Eingänge mit extremer Freqüentierung (ca. 10.000 Begehungen pro Tag)

C-Tec GmbH & Co. KG
Salzuflener Str. 142
32602 Vlotho

Fon: +49 5733 88110-0
Fax: +49 5733 88110-40
eMail: info@c-tec-em.de
Internet: www.c-tec-em.de

