

Datenblatt Clic-19

Hochbelastbares, offenes, aufrollbares Mattensystem aus einzelnen austauschbaren, mit Spezial-Kunststoff-Verbindungsleisten verbundenen verwindungssteifem verstärkten Aluminiumprofilen, fortlaufend bestückt mit witterungsbeständigen Rauhaarrispsstreifen, für eine ganzflächige Verlegung in einer Bodenvertiefung.

Unterseitige Trittschalldämmung.

Die Höhe der Profile beträgt 18 mm, die Gesamthöhe ca. 22 mm.

Profilabstand 5 mm.

(Clic-194 Profilabstand: unter 4 mm, erfüllt DIN 18650-1 für Drehtüren)

Gewicht 15 kg/m².

Profilmaterial: Aluminium, ENAW 6063, natur

Besatzmaterial: Nadelfilz

Besatzmaterial: 100 % Polypropylen mit Gummiboden

Besatzfarben: anthrazit, hellgrau, hellblau, dunkelblau, rot, gold, beige-braun und hellgrün

(auch mit Rauhaarrispsstreifen Brandklasse:

Cfl-s1 nach EN 135011:2002-02 erhältlich in anthrazit, hellgrau und beige-braun)

Rutschhemmung: R11 nach DIN 51130

Bei planebener Verlegung befahrbar mit Einkaufswagen, Rollstühlen,...

Geeignet u.a. für: 2.000 Begehungen pro Tag

C-Tec GmbH & Co. KG
Salzuflener Str. 142
32602 Vlotho

Fon: +49 5733 88110-0
Fax: +49 5733 88110-40
eMail: info@c-tec-em.de
Internet: www.c-tec-em.de

