

Beschreibung:

geschlossene, aufrollbare und äußerst strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung.

die oberflächlich geschlossene Bauweise verhindert, dass Schmutz die Profile unterwandern kann und ermöglicht eine äußerst einfache Reinigung von oben

eine Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken ist nicht erforderlich

passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe

in allen geometrischen Formen lieferbar.

alle Trägerprofile und Reinigungselemente sind einzeln austauschbar

Einsatzbereich:

Alle Bereiche; Empfehlung: Außenbereich

Belastung:

extrem

12.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last

Begehung:

> 10.000 Begehungen/Tag

Beroll- und Befahrbarkeit:

Rollstühle

Kinderwagen

Einkaufswagen

Transportkarren

PKW/LKW/Stapler

Trägerprofil:

Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung

ca. Höhe (mm):

10

Reinigungselemente:

strapazierbare und witterungsbeständige Gummistreifen und Bürstenleiste-A

Profilabstand ca. (mm):

0; geeignet für automatische Türsysteme nach DIN 18650-1

Rutschhemmung:

Gummi: R10 nach DIN 51130

Bürste: R12 nach DIN 51130

Standardfarben:

Gummi: schwarz

Bürste: schwarz, grau

Recycling:

100 % recyclebar

Artikel:

Tec10-38