

Colorstar Message™ Matten Spezifikationen

Teppich Spezifikationen

Garn :	Fortlaufende Faser, säure-gefärbte (Acid Dyed) Nylon, Typ 6,6 Nylon
Twist :	Jeder Strang von Garn enthält zwei Lagen aus Fasern, die individuell 5,0 Drehungen pro 2,5 cm verdreht werden, und dann bei 5,0 Drehungen pro 2,5 cm zusammengedreht werden. Das Garn wird anschließend thermofixiert, um den Hard-Twist dauerhaft zu erhalten.
Gewicht : Flor	830 gr/m ²
Dicke :	10mm
Statikschutz :	Ausgelegt für weniger als 1 kV auf AATCC134 elektrostatischer Test. Erfüllt IBM Prüfanforderungen.

Gesamtgewicht	2.83 kg/m ²
----------------------	------------------------

Grundmaterial / Verstärkung	Freudenberg LUTRADUR® Polyester Faser gebundener Vliesstoff 130 gr/m ²
------------------------------------	---

Gummirücken	100% Nitrilgummi für maximale Ölbeständigkeit, Gewichtsreduzierung und Flexibilität. Verdichtung mit verstärkten Ränder an allen vier Seitenkanten.
--------------------	---

Kantendicke:	2.5mm
Body Dicke:	1.5mm

Kantenbreite	2 cm
---------------------	------

Maßtoleranz	+/-2%
--------------------	-------

Brennbarkeit	Erfüllt Standard EN ISO 9239-1 (2010)
---------------------	---------------------------------------